

وصف:

تنتجها الفضة أو اللحام بالليزر **CNC الماس الحفر الأساسية بت D40 * 85L * 1/2 "G**.
يمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقف أو الكهربائية باليد الحفر أو آلة التصنيع باستخدام الحاسوب الآلي.
لحرف أنواع من الجرانيت أو الحجر البد.
الفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل للاستخدام الجاف.

مميزات:

1. مصممة لحرف ثقوب.
2. Good عمر مستقرة وطويلة.
3. Can استخدامها الجاف أو الرطب.

مواصفات:

ما يلي هو الحجم العادي لل **CNC الماس الحفر الأساسية بت D40 * 85L * 1/2 "G:**

محول	لحام ليزر	أو لحام الفضة	أنبوب طول استعمال	قطعة الحجم	قطر الدائرة	كود رقم
5/8 "-11			4 " ميلل	17 / 12x3x10	20MM (3/4 ")	BW-DDB-S03
M14		أو	(100MM)	17 / 12x3x10	22mm 7/8 (") و	
1/2 الغاز	لحام ليزر	أو لحام الفضة	جاف	17 / 12x3x10	25MM (1 ")	
				17 / 12x3x10	29mm 8 / 1-1 (") و	
				16x3x10	32MM (1-1 / 4 ")	
				16x3x10	35MM (1-3 / 8 ")	
				16x3x10	38MM (1-1 / 2 ")	
				16x3x10	42MM (1-5 / 8 ")	
				16x3x10	45mm 4 / 3-1 (") و	
				16x3x10	50 / 51mm (2 ")	
				22x3.5x10	57MM (2-1 / 4 ")	
				22x3.5x10	60MM (2-3 / 8 ")	
				22x3.5x10	63mm 2 / 1-2 (") و	
				22x3.5x10	70MM (2-3 / 4 ")	
				22x3.5x10	76MM (3 ")	
				22x3.5x10	80mm 8 / 1-3 (") و	
				22x3.5x10	89mm (3-1 / 2 ")	
				22x3.5x10	100MM (4 ")	
				22x3.5x10	110MM (4-3 / 8 ")	
				24x4x10	127MM (5 ")	

يمكن طلبها من قبل العملاء customer. Other الموصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

صورة:

CNC الماس الحفر الأساسية بت D40 * 85L * 1/2 "G مجموعات للرخام