تم تصميم آلة الصحافة الباردة لقطاع الماس للضغط ومعالجة طبقات متعددة قطاعات الماس، مثل شرائح ساندويتش الماس، هذه الآلة الباردة لقطاع الماس هي 35 ton، 50 ton و60 ton.

البارد آلة الصحافة لقطاع الماس (بي ام دبليو 35ton KH35T-)

مقدمة:

وتنقسم هذه المعدات إلى نموذجين مختلفين وفقا للضغوط مختلفة (KH - 35T و KH 60T). أيضاعلى أساس من الآلات الصحافة الباردة الميكانيكية المستخدمة عادة، قدمنا الكثير من التحسين والتعديل. ويمكن استخدامه للضغط من رأى كبير والمتوسطة والصغيرة شريحة شفرة، الجزء مروحة الشكل، قطرها 14، 12، 10، 8، 6 مم الجزء مثقاب وبعض قطعة شكل خاص، الخ

المواصفات:

فيما يلى البرد الميكانيكية 35 T آلة ضغط للقطعة الماس التلقائي:

معلمة	
ضغط العمل الأقصى	35000 كجم
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	40 × 70 MM
حجم القالب	L (220-250) * W * H 130 (20-30) MM
أكبر حجم مربع واثب	30 كلغ
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	5-20 MM،
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2٪
كمية من قطعة معدنية في الوقت	1-4 PC
قوة المحرك	2.2 KW
والفولطية	380 V
التيار المقنن	6 I
كفاءة العمل	25 مرة / دقيقة
المسافة من أعلى	64 MM
البعد الجهاز	L810 * W1000 * H1600 (زاوية الوجه)
الوزن الصافي	760 كغ

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

البارد آلة الصحافة لقطاع الماس (بي ام دبليو 60ton KH60T)

مقدمة:

وتنقسم هذه المعدات إلى نموذجين مختلفين وفقا للضغوط مختلفة (KH - 35T
أيضاعلى أساس من الآلات الصحافة الباردة الميكانيكية المستخدمة عادة، قدمنا (KH-60Tو.
الكثير من التحسين والتعديل. ويمكن استخدامه للضغط من رأى كبير والمتوسطة والصغيرة
شريحة شفرة، الجزء مروحة الشكل، قطرها 14، 12، 10، 8، 6 مم الجزء مثقاب وبعض
قطعة شكل خاص، الخ

المواصفات:

التلقائي آلة ضغط للقطعة الماس Tفيما يلي البرد الميكانيكية 60:

معلمة	
ضغط العمل الأقصى	60000 كجم
الحد الأدنى من حجم تجويف القالب	5 × 5 MM
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	50 × 70 MM
حجم القالب	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
أكبر حجم مربع واثب	30 كلغ
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	،5-30 MM
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2٪
كمية من قطعة معدنية في الوقت	1-4 PC
قوة المحرك	4 KW
والفولطية	380 V
التيار المقنن	10 A

كفاءة العمل	21 مرة / دقيقة
المسافة من أعلى	80 MM
البعد الجهاز	L850 * W1150 * H1800 (زاوية الوجه)
الوزن الصافي	1000 كغ

50ton الصحافة آلة قديمة لقطاع الماس (بي ام دبليو-HP50L)

مقدمة:

تم تصميم آلة BWM-HP50-L البرد ضغط للضغط ومعالجة طبقات متعددة قطاعات الماس،
حديدة الصناعي التكنولوجيا واجهة الانسان والآلة PLC مثل شرائح ساندويتش الماس. يستخدم نظام التحكم،
يمكن الاعتماد عليها، بديهية وسهلة الفهم. انها يمكن الضغط ماكس تصل إلى 50 طن.

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا 50 طن الهيدروليكية آلة المعصور على البارد:

المعلمات	العددية
اكتب	BW-HP50-L
قوة	7.5 KW
التصنيف الحالي	15 A
خطأ الانتهاء	± 0.1 ز
كفاءة	6 طبقات (3 دقيقة / مرات)
طبقات إلحاحا	1-9 الطبقات
أبعاد	1450mm × 850MM × 1750mm
الفولطية	380V، 50HZ
ضغط العمل	50 طن

عمق التعبئة	1-40 ملم
الوزن	1.3 طن

(HP50-ج)الصحافة آلة قديمة لقطاع الماس (بي ام دبليو 50ton

مقدمة:

البرد ضغط للضغط ومعالجة طبقات متعددة قطاعات الماس BWM-HP50 تم تصميم آلة،
جديدة الصناعي التكنولوجيا واجهة الانسان والآلة PLC مثل شرائح ساندويتش الماس. يستخدم نظام التحكم،
يمكن الاعتماد عليها، بديهية وسهلة الفهم. انها يمكن الضغط ماكس تصل إلى 50 طن.

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا 50 طن الهيدروليكية آلة المعصور على البارد:

المعلمات	العددية
اكتب	BW-HP50
قوة	7.5 KW
التصنيف الحالي	15 A
خطأ الانتهاء	± 0.1 ز
كفاءة	6 طبقات (3 دقيقة / مرات)
طبقات إلحاحا	1-9 الطبقات
أبعاد	1560mm × 810mm × 1750mm
الفولطية	380V 50HZ
ضغط العمل	50 طن
عمق التعبئة	1-40 ملم
الوزن	1.3 طن

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.