

تم تصميم آلة الصحافة الباردة لقطاع الماس للضغط ومعالجة طبقات متعددة قطاعات الماس 35ton، 60ton و50ton، تمثل شرائح ساندويتش الماس، هذه الآلة الباردة لقطاع الماس هي 35

### **35ton-البارد آلة الصحافة لقطاع الماس (بي ام دبليو KH35T)**

#### **مقدمة:**

KH - 35T وتنقسم هذه المعدات إلى نموذجين مختلفين وفقا للضغوط مختلفة أيضا على أساس من الآلات الصحافة الباردة الميكانيكية المستخدمة عادة، قدمنا (KH 60T) والكثير من التحسين والتعديل. ويمكن استخدامه للضغط من رأى كبير والمتوسطة والصغيرة شريحة شفرة، الجزء مروحة الشكل، قطرها 14، 12، 10، 8، 6 مم الجزء مثقاب وبعض قطعة شكل خاص، الخ

#### **المواصفات:**

التلقائي آلة ضغط للقطعة الماس T فيما يلي البرد الميكانيكية 35

معلمة	
ضغط العمل الأقصى	35000 كجم
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	40 × 70 MM
حجم القالب	L (220-250) * W * H 130 (20-30) MM
أكبر حجم مربع واثب	30 كلغ
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	5-20 MM
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2%
كمية من قطعة معدنية في الوقت	1-4 PC
قوة المحرك	2.2 KW
والفولطية	380 V
التيار المقنن	6 ا
كفاءة العمل	مرة / دقيقة 25
المسافة من أعلى	64 MM
البعث الجهاز	L810 * W1000 * H1600 (زاوية الوجه)
الوزن الصافي	760 كغ



## 60ton-البارد آلة الصحافة لقطاع الماس (بي ام دبليو KH60T)

### مقدمة:

(KH - 35T) وتنقسم هذه المعدات إلى نموذجين مختلفين وفقا للضغوط مختلفة أيضا على أساس من الآلات الصحافة الباردة الميكانيكية المستخدمة عادة، قدمنا (KH-60T) الكثير من التحسين والتعديل. ويمكن استخدامه للضغط من رأى كبير والمتوسطة والصغيرة شريحة شفرة، الجزء مروحة الشكل، قطرها 14، 12، 10، 8، 6 مم الجزء مثقاب وبعض قطعة شكل خاص، الخ

### المواصفات:

التلقائي آلة ضغط للقطعة الماس آفيمًا يلي البرد الميكانيكية 60

معلمة	
ضغط العمل الأقصى	كجم 60000
الحد الأدنى من حجم تجويف القالب	5 × 5 MM
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	50 × 70 MM
حجم القالب	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
أكبر حجم مربع واثب	30 كغ
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	5-30 MM
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2%
كمية من قطعة معدنية في الوقت	1-4 PC
قوة المحرك	4 KW
والفولطية	380 V
التيار المقنن	10 A

كفاءة العمل	مرة / دقيقة 21
المسافة من أعلى	80 MM
البعد الجهاز	L850 * W1150 * H1800 (زاوية الوجه)
الوزن الصافي	1000 كغ

# boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.boreway.com

## 50ton (بي ام دبليو HP50L) ج الصحافة آلة قديمة لقطاع الماس

### مقدمة:

البرد ضغط للضغط ومعالجة طبقات متعددة مقاطع الماس BWM-HP50-L تم تصميم آلة، حديدية الصناعي التكنولوجيا واجهة الانسان والآلة PLC مثل شرائح ساندويتش الماس. يستخدم نظام التحكم يمكن الاعتماد عليها، بديهية وسهلة الفهم. انها يمكن الضغط ماكس تصل إلى 50 طن.

### المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا 50 طن الهيدروليكية آلة المعصور على البارد:

المعلومات	العددية
اكتب	BW-HP50-L
قوة	7.5 KW
التصنيف الحالي	15 A
خطأ الانتهاء	± 0.1 ز
كفاءة	(مرات / دقيقة (3 طبقات 6
طبقات إلحاحا	الطبقات 1-9
أبعاد	1450mm × 850MM × 1750mm
الفولطية	380V, 50HZ
ضغط العمل	50 طن

عمق التعبئة	ملم 1-40
الوزن	طن 1.3

# boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.boreway.com

## (ج-الصحافة آلة قديمة لقطع الماس (بي ام دبليو 50ton HP50))

### مقدمة:

البرد ضغط للضغط ومعالجة طبقات متعددة قطاعات الماس BWM-HP50 تم تصميم آلة جديدة الصناعي التكنولوجيا واجهة الانسان والآلة PLC مثل شرائح سانديتش الماس. يستخدم نظام التحكم يمكن الاعتماد عليها، بديهية وسهلة الفهم. انها يمكن الضغط ماكس تصل إلى 50 طن.

### المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا 50 طن الهيدروليكية آلة المعصور على البارد:

المعلومات	العددية
اكتب	BW-HP50
قوة	7.5 KW
التصنيف الحالي	15 A
خطأ الانتهاء	± 0.1 ز
كفاءة	(مرات / دقيقة (3 طبقات 6
طبقات إلحاحا	الطبقات 1-9
أبعاد	1560mm × 810mm × 1750mm
الفولطية	380V 50HZ
ضغط العمل	طن 50
عمق التعبئة	ملم 1-40
الوزن	طن 1.3

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.