مقدمة:
يتم استخدام عجلة طحن الماس 150 ملم من الخرسانة لملفط وتلميع الحافة،
جانب من الحجر، باب المصعد غطاء وإطار الموقد. تستحق الأسس السطحية لامعة للغاية،
وعالية الدقة في الحجم والشكل.
سمات:
1. الأشكال والأحجام المتاحة.
2. التوازن جيد والأداء المستقر.
3. الجزء الأصلي هو العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.
تحديد:
فيما يلي المواصفات العادية لطريقة طحن الخرسانة الماسية الشطب:

اسم المنتج	قطر الدائرة	سماكة	حفرة الداخلية	تطبيق	شكل الشكل
الماس طحن عجلة	150mm	20/30/40.	30.	الجرانيت رخام حجر آخر	bullnose واحد دوبونت واحدة bullnose halth. دائرة نصف قطرها واحد عتبة حافة واحدة ogee bulnose. شطبة مزدوجة ogee مزدوج نصف قطرها الأعلى شطب أنواع أخرى
	200mm.	20/30/40.	30.		
	250mm	20/30/40.	50.		
	300mm	20/30/40.	50.		
	350mm	20/30/40.	50.		

المواصفات المذكورة أعلاه فقط للحصول على مرجع. يمكن طلب مواصفات أخرى من قبل العملاء.

صورة:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

فراغ مقطورة الماس الشخصي الرملي عجلة للحجر، فراغ محطمة عجلة التنميط للجرانيت

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي رقم 605 Quanzhou, Fujian, China

هاتف: (+86) 595-86990206 / **الفاكس:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.