

المقدمة:

البناء الماس رقيقة الجدار مثقاب الأساسية هي مناسبة لآلة موقف الحفر، الحفر الكهربائية باليد لحفر ملموسة، والبناء، والطوب، وما إلى ذلك تدفق المياه وتبقى باردة لقمة الحفر وتوفر إزالة سريعة الحطام الحفر.

مميزات:

1. Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد.

2. Good التوازن. أداء مستقر.

مواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا بناء جدار رقيق الماس الحفر الأساسية بت:

اسم المنتج	قطر الدائرة	الجزء الحجم	الجزء رقم	الطول	تطبيقات
مبلل إنشاءات الماس النواة قطعة من قماش الدريل القطني	7/8 "(22mm و)	12x3.0x10	3	يمكن تخصيص	الخرسانة لبنة البناء
	1 "(25MM)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29mm و)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4		
	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4		
	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5		
	1.75 "(45MM)	16x3.0x10	6		
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6		
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7		
	2.25 "(57MM)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63MM)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70MM)	22x3.5x10	7		
	3 "(76MM)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82MM)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10		
	4 "(102MM)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11		
	4.50 "(114MM)	22x3.5x10	11		
	4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11		
	5 "(127MM)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140MM)	24x4.0x10	12		
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13		
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13		
6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14			
6.5 "(165MM)	24x4.0x10	15			
7 "(178mm)	24x4.0x10	16			
8 "(203mm)	24x4.5x10	18			
9 "(229mm)	24x4.5x10	20			
10 "(254mm)	24x4.5x10	23			
11 "(280MM)	24x5.0x10	25			
12 "(305mm)	24x5.0x10	27			
13 "(330MM)	24x5.5x10	30			
14 "(356mm)	24x5.5x10	32			

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مماثلة:

[الطلي الماس مرساة قليلا للبناء](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com