

### مقدمة:

وعادة ما يستخدم الماس طحن لوحة ريدي قفل حامل-2 بار القطاع على طحن آلات لإزالة الآخر من الخرسانة، تشققت وحجر الكلمة. شرائح شكل شريط مزدوج lunevencoating الغراء، والطلاء و epoxy، مع لينة، والمتوسطة، أو السندات الثابت مصممة خصيصا لمختلف ترميم الطابق ملموسة والمهنية إزالة سريعة للمواد الأخرى.

### الميزات:

1. ارتفاع العدوانية وكفاءة لمختلف الأرضيات الخرسانية.
2. مستقر الأداء وعمر طويل.

### المواصفات:

:وفيما يلي مواصفات عادية من أرضية خرسانية شبه منحرف الماس طحن كتلة

اسم المنتج	قطعة مادة	قطعة حجم	قطعة لا.	الخصائص الطبيعي	تطبيقات	قاعدة مواصفات
الماس وسادة طحن لقفل حامل ريدي-2 بار القطاعات	الماس	40 * 10 * 10MM	2	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	الخرسانة تشققت الحجر الطابق	معياري ريدي للقفل حامل الماس القرص

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

**هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:**

**الماس طحن لوحة ريدي قفل حامل-2 بار القطاعات**

