

مقدمة:

.وتستخدم هذه الشرائح قطع كتلة الماس الرطب تقطيع الرخام وغيرها من كتلة لينة، وقطع السلس دون ضرر الحافة

الميزات:

- 1.قطعان لها الحدة جيدة وكفاءة عالية في عملية القطع، وفي الوقت نفسه، كان لديه THE. عمر طويل.
- 2.قطع النتيجة: القطع على نحو سلس، سطح مستو وحتى الحجم. Good.
- 3.صمود، الفجوة القطع الضيقة، والحد من النفايات الحجر stable. قطع 3

المواصفات:

:فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس كتلة قطع الجزء للرخام

اسم المنتج	قطر (مم)	الصلب (الأساسية(مم)	قطعة بعد (مم)	قطعة عدد	شكل	تطبيق
Boreway منع قطع قطعة ل رخام	Ø900	5.0	24 * 7.5 * 10 (13)	64	Z (على التوالي)	رخام
	Ø1000	5.0	24 * 7.5 * 10 (13)	70		
	Ø1200	5.5	24 * 8.0 * 10 (13)	80		
	Ø1400	6.0	24 * 8.5 * 10 (13)	92		
	Ø1600	7.0	24 * 9.5 * 10 (13)	108		
	Ø1800	7.5	24 * 10 * 10 (13)	120		
	Ø2000	ثمانية	24 * 11 * 10 (13)	128		
	Ø2200	ثمانية	24 * 11 * 10 (13)	132		
	Ø2500	تسعة	24 * 12.5 * 10 (13)	140		
	Ø2700	تسعة	24 * 12.5 * 10 (13)	140		
Ø3000	9.3	24 * 13 * 10 (13)	160			

.هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء