

مقدمة:

الماس الحفر الأساسية بت لديها اكسسيلينت استخدام قطعة الماس على الصخر أو الجرانيت والرخام والبلاط والخزف أو غيرها الملموس، الذي هو مناسبة لآلة موقف الحفر، الحفر الكهربائية باليد لحفر الحجر الصلب وغيرها من مواد البناء.

الميزات:

- 1.Excellent سرعة القطع مع الجزء الحدة.
- 2.Good متكلس عرض عالية الكفاءة الحفر.

المواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس الأساسية مثقاب لالصخور الصلبة:

كود رقم	قطر	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DRD-001	20MM (3/4 ")	12x3x10	ميلل	100MM أو 85mm و	لحام الفضة أو اللحام بالليزر	5/8 "-11 M14 الغاز " 1/2
	22mm 7/8) و "	12x3x10				
	25MM (1 ")	12x3x10				
	29mm 8 / 1-1) و "	12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1) و "	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
102MM (4 ")	22x3.5x10					
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127MM (5 ")	24x4x10					

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صور من المنتج:

الماس مثقاب الأساسية لالصخور الصلبة

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com