

المقدمة:

وعادة ما يتم استخدامها بعد بيت الحفر الأساسية "G 1/2 * 50T * D22 قطع الماس إصبع طحن مع جزء السفلي، الماس،

إزالة بسرعة الغبار، الماس تفرق عجلة.

وهي مثالية لإزالة الأوراق المالية السريعة فضلاً عن التصبيط حتى خطوط المنشار، الذي يهدف إلى خفض الجرانيت، هندسة الحجر والرخام، وقمع مضادة، قمم المطبخ والأحواض.

شنت عادة على التصنيع باستخدام الحاسوب الآلي أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرسة ونقب العمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بيت. استخدام الرطب فقط.

ميزة:

1. Faster سرعة وتدوم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية حول قطع الماس إصبع طحن مع جزء السفلي:

قطر الدائرة	(تحمل (مم الغاز 1/2)) ذكر الموضوع	جزء طول	قطعة رقم
20MM (3/4 ")		40MM	4-6pcs
25MM (1 ")		45mm و	
30mm 4 / 1-1 (")		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

ولتكون مرجعاً للمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمّر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:

D22 * 50T * 1/2 "G قطع الماس إصبع طحن مع جزء السفلي