

الوصف:

لتر * 5/8 " 11- يتم إنتاجها بالفضة أو لحام الليزر 85 * D35 الماس ثقب مثقاب مع ضعف قطاعات
يمكن أن يكون مناسبة لموقف آلات الحفر أو الكهربائية الحفارات باليد أو آلة التصنيع باستخدام الحاسب
الحفر وأنواع من حجر الغرانيت أو اليد
فضة ملحومة أفضل لاستخدام الرطب والليزر ملحومة ومن الأفضل للاستخدام الجاف

الميزات:

1. مصمم لحفر ثقوب.
2. حسن عمر مستقرة وطويلة.
3. يمكن استخدام الرطب أو الجاف.

المواصفات:

ل: 85 * 5/8 " 11- * 85 لتر * 5/8 " 11- * D35 * D35 ما يلي هو حجم عادي الماس ثقب مثقاب مع ضعف قطاعات

رقم رمز	قطر	حجم القطعة	طول الأنابيب استخدام	طريقة اللحام	محول
-الأسلحة البيولوجية DDB-S03	" (م 20 3/4)	17/12 × 3 × 10	4 " وبت (100 مم) أو	لحام الفضة أو	5/8 " 11- M14
	" (م 22 7/8)	17/12 × 3 × 10	الجافة	اللحام بالليزر	الغاز 1/2
	" (م 25 1)	17/12 × 3 × 10			
	" (م 29 1/8-1)	17/12 × 3 × 10			
	" (م 32 1/4-1)	16 × 3 × 10			
	" (م 35 3/8-1)	16 × 3 × 10			
	" (م 38 1/2-1)	16 × 3 × 10			
	" (م 42 5/8-1)	16 × 3 × 10			
	" (م 45 3/4-1)	16 × 3 × 10			
	" (م 50/51 2)	16 × 3 × 10			
	" (م 57 1/4-2)	22x3.5x10			
	" (م 60 3/8-2)	22x3.5x10			
	" (م 63 1/2-2)	22x3.5x10			
	" (م 70 3/4-2)	22x3.5x10			
	" (م 76 3)	22x3.5x10			
	" (م 80 1/8-3)	22x3.5x10			
" (م 89 1/2-3)	22x3.5x10				
" (م 100 4)	22x3.5x10				
" (م 110 3/8-4)	22x3.5x10				
" (م 127 5)	24 × 4 × 10				

مواصفات أعلاه مجرد إشارة للعملاء. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر بالعملاء.

الصورة:

لتر * 5/8 " 11- * 85 D35 الماس ثقب مثقاب مع ضعف قطاعات