

مقدمة:

لقطع المواد الكاشطة من الصعب لينة، الأسفلت أو الخرسانة الخضراء.
لينة السندات الصعبة المصممة لقطع الصعب مواد لينة.
مناشير مسطحة القوة الغاز / الديزل والكهرباء أو 55 حصان HP لأكثر من 30

الميزات:

شفرات قطع الرطبة العالمية.
الكثير لحماية شفرة من تفويض TCT سريع وطويل قطع الحياة، وتستخدم مائل أو جزء

المواصفات:

:فيما يلي شفرة الأسفلت الليزر

البند رقم	خارجي قطر		قطعة عرض		شجرة	قطعة ارتفاع	قطعة عدد
	بوصة	مم	بوصة	مم			
BL-A 120120	12 "	305	0.120 "	3	1 "	10MM	18
BL-A 140125	14 "	355	0.125 "	3.2	1 "	10MM	21
BL-A 160140	16 "	406	0.140 "	3.6	1 "	10MM	24
BL-A 180155	18 "	457	0.155 "	4	1 "	10MM	28
BL-A 200165	20 "	508	0.165 "	4.2	1 "	10MM	32
BL-A 240187	24 "	610	0.187 "	4.8	1 "	10MM	36

صنع من النحاس 26 " وشفرات أكبر فقط.
التكوين واسعة الشق على جميع شفرات (درجة الضيقة المتاحة عند الطلب).
جميع شفرات الأسفلت تصل إلى 18 " يأتي معيار مع الرأسية إدراج حماية تفويض،
20 " وشفرات أكبر تأتي القياسية مع شرائح راحة حماية تفويض كما.
حجم أخرى حسب الطلب متاح.

.الصف: ممتاز، قياسي.