

وصف:

1. تشكيل مختلف الحجارة على شكل خاص مع كفاءة عالية. الدقة في الأشكال والأحجام.
2. التحول الصغير، الحياة الطويلة والتوازن الجيد، مواصفات التتميط أقل.
عالية adjuestrates، مرحلة العمل بسيطة.
3. تطبيق لمدة 2 إلى 16 سم سمك الحجر.
4. للجرانيت والرخام والحجر المهندس والحجر المختلفة.

تحديد

رقم المنتج	العنصر عدد	قطر الدائرة (مم)	عرض (مم)	مثابرة	أشهر (مم)
التتميط الماس عجلة	BP-02/04 06/08/10. 12/14/16.	150-300.	20/40/60. 80/100/120 140/160.	40/60.	30/50.

المواصفات الأخرى متوفرة عند الطلب.

اتصل بنا

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الإلكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.