

مقدمة:

الماس الصخور الأساسية ملموسة مثقاب مع محول للانفصال هو مناسبة لآلة موقف الحفر، باليد الكهربائية الحفر لحفر الخرسانة ومواد البناء الأخرى. ال محول للانفصال طريقة تثبت مزابا على النحو كفاءة عالية ومرونة.

الميزات:

1. و عمر طويل IGH كفاءة H.
2. تصميم مثالي ل محول للانفصال يمكن أن تقدم الحفر مرونة عالية.

المواصفات:

الأساسية ملموسة مثقاب مع محول للانفصال iamond فيما يلي مواصفات عادية لدينا صخرة

| محول | طريقة لحام | أنبوب طول | استعمال | الجزء الحجم | قطر | كود رقم |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| 5/8 "-11 M14 الغاز " 1/2 | لحام الفضة أو اللحام بالليزر | 100MM أو 85mm و | الجاف أو الرطب | 17 / 12x3x10 | 20MM (3/4 ") | BW-DCDB-00 |
| | | | | 17 / 12x3x10 | 22mm 7/8) و " | |
| | | | | 17 / 12x3x10 | 25MM (1 ") | |
| | | | | 17 / 12x3x10 | 29mm 8 / 1-1) و " | |
| | | | | 16x3x10 | 32MM (1-1 / 4 ") | |
| | | | | 16x3x10 | 35MM (1-3 / 8 ") | |
| | | | | 16x3x10 | 38MM (1-1 / 2 ") | |
| | | | | 16x3x10 | 42MM (1-5 / 8 ") | |
| | | | | 16x3x10 | 45mm 4 / 3-1) و " | |
| | | | | 16x3x10 | 50 / 51mm (2 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 57MM (2-1 / 4 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 60MM (2-3 / 8 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 63MM (2-1 / 2 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 70MM (2-3 / 4 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 76MM (3 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 80MM (3-1 / 8 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 89mm (3-1 / 2 ") | |
| | | | | 22x3.5x10 | 102MM (4 ") | |
| 22x3.5x10 | 110MM (4-3 / 8 ") | | | | | |
| 24x4x10 | 127MM (5 ") | | | | | |

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صور من المنتج:

الماس الصخور الأساسية ملموسة مثقاب مع محول للانفصال

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com