مقدمة:

وتستخدم هذه المنتجات المسلسل لقطع اليشم. الخصائص: قطع الكهرباء أقوى، وارتفاع وحماية البيئة. lower. القدرات، والأداء المستقر، عمر طويل تكلفة

الميزات:

على نحو سلس سطح القطع، وارتفاع سرعة القطع.
مناسبة لقطع، طحن وتلميع مختلف المواد غير الحديدية الصلبة، مثل الرخام والجرانيت والأحجار والزجاج والطبيعية وأمبير؛ أسطح الحجر الاصطناعي.

المواصفات:

فيما يلى شفرة المنشار لقطع الماس اليشم:

كود رقم	قطر	شريحة سمك	الجزء الطول	(تحمل (مم
BW-DC-06-01	105MM (4 ")	2.4MM	8 / 10MM	15.88mm (5/8 ") 20.00mm 22.23mm (7/8 ") 25.40mm (1 ")
BW-DC-06-02	115mm (4.5 ")	2.4MM	8 / 10MM	
BW-DC-06-03	125 قذائفmm (5 ")	2.6mm	8 / 10MM	
BW-DC-06-04	150MM (6 ")	2.6mm	8 / 10MM	
BW-DC-06-05	180MM (7 ")	2.8MM	8 / 10MM	
BW-DC-06-06	200MM (8 ")	2.8MM	8 / 10MM	
BW-DC-06-07	230mm (9 ")	3MM	8 / 10MM	

مواصفات أخرى متاحة عند الطلب.