

الشكل CUSPATE TOP TURBO - الحفر BITS قطاعات الماس من

توفر حفر ناعم وسريعة BITS DIMETER 32MM-356MM الشكل من CUSPATE TOP TURBO قطاعات الماس التطبيقات: الخرسانة المعززة المعالجة مع المجاميع الصعبة لينة، والخرسانة الخضراء أو المواد الكاشطة. نوع اللحام: لحام الفضة.

الاستخدام الرطب.


بالمقارنة مع شرائح توربو العادية، هناك أعلى رعاة على القطاعات، مع هذا الهيكل في البداية سرعة الحفر سريعة جدا.

فيما يلي المواصفات العادية التي نبيعها:

رقم الكود	قطر الدائرة	حجم القطاع	رقم الجزء
BW-DS-DB-C06-01	2.25 "(57 ملم)	24x3.5x14.	5.
BW-DS-DB-C06-02	2.50 "(63 ملم)	24x3.5x14.	6.
BW-DS-DB-C06-03	2.75 "(70 ملم)	24x3.5x14.	7.
BW-DS-DB-C06-04	3 "(76 ملم)	24x3.5x14.	8.
BW-DS-DB-C06-05	3.25 "(82 ملم)	24x3.5x14.	9.
BW-DS-DB-C06-06	3.50 "(89 ملم)	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-07	4 "(102 ملم)	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-08	4.25 "(108 مم)	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-09	4.50 "(114 مم)	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-10	4.75 "(120 ملم)	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-11	5 "(127 ملم)	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-12	5.5 "(140 مم)	24x4.0x14.	12.
BW-DS-DB-C06-13	5.75 "(146 ملم)	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-14	6 "(152 ملم)	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-15	6.25 "(159 ملم)	24x4.0x14.	14.
BW-DS-DB-C06-16	6.5 "(165 مم)	24x4.0x14.	15.
BW-DS-DB-C06-17	7 "(178 مم)	24x4.0x14.	16.
BW-DS-DB-C06-18	8 "(203 ملم)	24x4.5x14.	18.
BW-DS-DB-C06-19	9 "(229mm)	24x4.5x14.	20.
BW-DS-DB-C06-20	10 "(254 مم)	24x4.5x14.	23.
BW-DS-DB-C06-21			

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China رقم 605

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.