الشكل CUSPATE TOP TURBO - الحفر BITS قطاعات الماس من

توفر حفر ناعم وسريعة BITS DIMETER 32MM-356MM الشكل من CUSPATE TOP TURBO قطاعات الماس . التطبيقات: الخرسانة المعززة المعالجة مع المجاميع الصعبة لينة، والخرسانة الخضراء أو المواد الكاشطة . نوع اللحام: لحام الفضة

الاستخدام الرطب.

بالمقارنة مع شرائح توربو العادية، هناك أعلى رعاة على القطاعات، مع هذا الهيكل في البداية سرعة الحفر سريعة .

:فيما يلي المواصفات العادية التي نبيعها

رقم الكود.	قطر الدائرة	حجم القطاع	رقم الجزء
BW-DS-DB-C06-01	(ملم 57)" 2.25	24x3.5x14.	5.
BW-DS-DB-C06-02	(ملم 63)" 2.50	24x3.5x14.	6.
BW-DS-DB-C06-03	(ملم 70)" 2.75	24x3.5x14.	7.
BW-DS-DB-C06-04	(ملم 76)" 3	24x3.5x14.	8.
BW-DS-DB-C06-05	(ملم 82)" 3.25	24x3.5x14.	9.
BW-DS-DB-C06-06	(ملم 89)" 3.50	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-07	(ملم 102)" 4	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-08	(مم 108)" 4.25	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-09	(مم 114)" 4.50	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-10	(ملم 120)" 4.75	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-11	(ملم 127)" 5	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-12	(مم 140)" 5.5	24x4.0x14.	12.
BW-DS-DB-C06-13	(ملم 146)" 5.75	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-14	(ملم 152)" 6	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-15	(ملم 159)" 6.25)	24x4.0x14.	14.
BW-DS-DB-C06-16	(مم 165 " 6.5	24x4.0x14.	15
BW-DS-DB-C06-17	(مم 178)" 7	24x4.0x14.	16.
BW-DS-DB-C06-18	(ملم 203)" 8	24x4.5x14.	18.
BW-DS-DB-C06-19	9 "(229mm)	24x4.5x14.	20.
BW-DS-DB-C06-20	(مم 254)" 10	24x4.5x14.	23.
BW-DS-DB-C06-21			•

اتصل بنا:

Fujian Nanan manan Machinery Co.,Ltd.

- Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي، مدينة شويتو 362342 🄀
- هاتف: (+86) 86990206-595 (86+) الفاكس:(+86) 86990206-595 [86+)
- Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.
- l boreway@boreway.com. بريد الالكتروني
- **Lyon Chang.**