

مقدمة:

ويستخدم الماس عجلة المخروطية للخزف الأكثر شيوعا لمعايرة وتحقيق سمك موحد على بلاط السيراميك السطح قبل التلميع. جيدة wear-، يمكن أن تساوي سماكة ونعومة من المواد بلاط السيراميك مع الحدة العالية المقاومة وانخفاض مستوى الضجيج.

الميزات:

1. يمكن أن يكون لمختلف تلميع السيراميك It.
2. هو صديقة للبيئة، وهي أقل صاخبة. It.
3. Grinding. مع كفاءة عالية وأداء الله.

المواصفات:

:فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس عجلة المخروطية للخزف:

| حصى | عدد دوامة | الجزء الطول (مم) | شريحة العرض (مم) | (قطر)مم | (طول)مم |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|---------|
| خشن | أو 7 5 | 12MM | 9MM | 180-260mm | 400 |
| متوسط | | | | | 450 |
| غرامة | | | | | 500 |
| | | | | | 600 |
| | | | | | 800 |
| | | | | | 1000 |
| | | | | | 1200 |

.يمكن أن يؤمر من قبل العملاء Other.clients المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات