

### **المقدمة:**

بناء جدار رقيق الماس الحفر الأساسية بت هي مناسبة لآلة موقف الحفر، الحفر الكهربائية باليد لحفر ملموسة والبناء والطوب الخ

.ويتدفق الماء يبقى على قمة الحفر بارد وتوفير إزالة سريعة من الحطام الحفر

### **مميزات:**

1.Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد

2.وأداء مستقر Good.التوازن

### **مواصفات:**

:ما يلي هي مواصفات عادية لدينا بناء الماس رقيقة جدار الحفر الأساسية بت

اسم المنتج	قطر الدائرة	قطعة الحجم	قطعة رقم	الطول	التطبيقات

مبيل إنشاءات الماس النواة راس المحفار	7/8 "(22mm و)	12x3.0x10	3	يمكن تخصيص	الخرسانة لبنة ماسونية
	1 "(25MM)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29mm و)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4		
	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4		
	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5		
	1.75 "(45mm و)	16x3.0x10	6		
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6		
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7		
	2.25 "(57MM)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63MM)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70MM)	22x3.5x10	7		
	3 "(76MM)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82MM)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10		
	4 "(102MM)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11		
	4.50 "(114MM)	22x3.5x10	11		
	4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11		
	5 "(127MM)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140MM)	24x4.0x10	12		
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13		
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13		
	6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14		
	6.5 "(165MM)	24x4.0x10	15		
	7 "(178mm)	24x4.0x10	16		
	8 "(203mm)	24x4.5x10	18		
	9 "(229mm)	24x4.5x10	20		
	10 "(254mm)	24x4.5x10	23		
	11 "(280MM)	24x5.0x10	25		
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
13 "(330MM)	24x5.5x10	30			
14 "(356mm)	24x5.5x10	32			

ولتكون مرجعا والمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**منتجات مماثلة:**

**[الطلي الماس قليلا مرسة للبناء](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)