

المقدمة:

يمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقوف welding.It ويتم إنتاج الماس بت الحفر لالحجر الفضة أو الليزر شأنه استخدامات C. حفر أنواع الجرانيت أو الحجر اليد CNC machine.For أو الكهربائية الحفر باليد أو مشاريع تكون صغيرة مثل الحفر خارج الحوض ثقب للصنابير.والفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل للاستخدام الجاف.

مميزات:

- 1.مصممة لحفر ثقب.
- 2.G 2.good عمر مستقرة وطويلة
- 3.C 3.Can ويكون استخدام الجاف أو الرطب

SpSpecification:

ما يلي هو الحجم العادي من الماس مثقاب للحجر

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	طريقة لحام أنبوب طول استخدام	محول	
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	مبيل 4 " أو جاف	الفضة لحام أو لحام ليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2
	22mm 7/8) و ("	17 / 12x3x10			
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10			
	29mm 1-1) و ("	17 / 12x3x10			
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm 3-1) و ("	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 ")	22x3.5x10			
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
100MM (4 ")	22x3.5x10				
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127MM (5 ")	24x4x10				

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء Other.customer.المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com