المقدمة:

الماس الحفر الترباس الخلفي لجدار، جنبا إلى جنب مع الترباس الخلفي ضرب (التمديد) آلة ثقب تستخدم لجعل العمود الفقري التدريبات وجهاز خاص لتشكيل عملية الحفر غريب الأطوار، وتمكن من التوسيع القاع، والحجر حفر في الجزء الخلفي خارج ثقب صغير في شكل مخروط مقلوب كبير، تأكد عمق الحفر والحجم.الترباس حفر الماس العودة لكمة ثقب والعمل الإرشادي لمجموعة متنوعة من الحجر، لوحات السيراميك، والزجاج، والصفائح المعدنية، الرخام والمجالس الأخرى.الماس حفر الظهر الترباس جبل مقلوب حفرة على شكل مخروط بعد الناشر عزم الدوران، وبالتالي فإن الناشر عصابة لفتح وملء الجزء السفلي من الحفرة، وتشكيل مجموعة محدب. استخدام مرة أخرى الترباس من خلال الرابط هو شنت على هيكل عظمي الحجر.

ميزات:

1. سرعة الحفر، والكفاءة العالية، دون الإضرار الكائن الذي يتم حفرها وشاملة فعالة من حيث التكلفة.
2. باستخدام تكنولوجيا النانو، وخلع الملابس المقاومة للتآكل الكربوراندم، وذلك لتحقيق عدد من الحفر أكثر من ذلك، تمرير جميلة، نظيفة، قليلا يمكن حفر أكثر من 200، الخدمة الطويلة في الحياة؛
3. في الوقت الراهن الجدران الحجرية، كل الجافة شنقا الظهر ثقب الستار الزجاج الاحتياجات الهندسة جدار الترباس.

مواصفة:

هناك مواصفات عادية من الماس الحفر الترباس الخلفي لجدار:

رمز المنتج	رئيس القطر	الاتصال
BW-DBB-00	8.5MM، 9.5MM، 10.2MM، 10.3MM، 10.5MM، 10.8MM، 12.3MM، 12.5MM، 12.8MM	M6 M8

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة لcustomers.Other specifiaction يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

صورة:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مماثلة:

[□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□]

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com