مقدمة:

وتستخدم فراغ الماس صنع من النحاس رأى ريش على نطاق واسع لقطع أنواع الرطب أو الجاف مختلفة من الحجر والخرسانة والطوب، بولي كلوريد الفينيل، والمعادن والألياف الزجاجية ومبنى آخر رأى materials.These يمكن شفرات أداء جيدا للغاية على حد سواء استخدامه بشكل عادي شفرات منشار وشفرات الإنقاذ.

الميزات:

1.Vacuum صنع من النحاس، سوبر العدوانية وعلى نحو سلس جدا في حين خفض المواد هش.

2.مع فراغ صنع من النحاس مسحوق الماس الداخل، وخفض شفرة بسرعة تقريبا على أي مواد البناء.

3 يمكن قطع الفجوة.The تكون رقيقة جدا.

4.Environmental ودية.

المواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا الماس صنع من النحاس فراغ شفرات المنشار:

اسم المنتج	قطر (مم)	الصلب الأساسية (مم)	الجزء الطول (مم)	حصى	هول الداخلي
الماس فراغ صنع من النحاس شفرة المنشار	Ø100	1.2	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	22.23mm 25.4MM 50MM 60MM
	Ø105	1.2	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø115	1.2	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø125	1.2	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø150	1.4	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø180	1.6	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø200	1.8	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø230	1.8	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø250	2.0	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø300	2.0	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø350	2.2	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	
	Ø400	2.6	3 ~ 5	30 # ~ 60 #	

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.