

## مقدمة:

يتم استخدام الماس الرطب تلميع وسادة 3 بوصة وهو يعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.it من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصى. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

## الميزات:

1. عمر طويل وأداء مستقر.
2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

## المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس طلاء أبيض سادة:

قطر	سماكة		فئة الجودة	حصى رقم	حائز
	استخدام اليد	الطابق الاستخدام			
80MM (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	قسط ستاندرد الاقتصادية	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # 3000 # بوف	الفيلكرو أو المطاط
100MM (4 ")					
125mm (5 "قذائف")					
150MM (6 ")					
180MM (7 ")					

يمكن أن يؤمر من قبل العميل you.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

## كما نقوم بتوفير المنتجات الأخرى:





Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)