

المقدمة:

CNC يمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقف أو الكهربائية الحفر باليد أو welding.it ويتم إنتاج مثقاب الكوارتز التي كتبها الفضة أو الليزر تكون مشاريع صغيرة مثل هذه ommon سوف الاستخدامات C. أنواع الحفر من الجرانيت أو الحجر اليد machine.For كما حفر ثقوب للخروج تغرق الحنفيات.والفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل لاستخدام الجاف.

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
- 2.G 2.Good stabe وعمر عالية.
- 3.C 3.Can ويكون استخدام الجاف أو الرطب.

SpSpecification:

ما يلي هو الحجم العادي لدينا مثقاب الكوارتز:

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	أنبوب طول استخدام	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	4 " ميلل	الفضة لحام	5/8 "-11
	22mm (7/8 ") و	17 / 12x3x10	أو (100MM)	أو	M14
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10	جاف	لحام ليزر	1/2 الغاز
	29mm (8 / 1-1 ") و	17 / 12x3x10			
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm (4 / 3-1 ") و	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 ")	22x3.5x10			
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	1004 (" مم	22x3.5x10			
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	127MM (5 ")	24x4x10			

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء Other.customer المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com