

وصف:

تنتجها 11- " 5/8 * D32 استخدام الجاف بت الحفر الأساسية الماس مع فراغ صنع من النحاس أسنان حماية الفضة أو اللحام بالليزر.

يمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقوف أو الكهربائية باليد الحفر أو آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

لحفر أنواع من الجرانيت أو الحجر اليد.

الفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل للاستخدام الجاف.

مميزات:

- 1.مصممة لحفر ثقب.
- 2.Good. عمر مستقرة وطويلة.
- 3.Can. واستخدامها الجاف أو الرطب.

مواصفات:

ما يلي هو الحجم العادي لل استخدام الجاف بت الحفر الأساسية الماس مع فراغ صنع من النحاس الأسنان الحماية

كود رقم	قطر الدائرة	قطعة الحجم	أنبوب طول استعمال	طريقة اللحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	4 " ميلل	لحام الفضة	5/8 "-11
	22mm (7/8 ") و (1-1 / 4 ")	17 / 12x3x10	أو (100MM)	أو	M14
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10	جاف	لحام ليزر	الغاز 1/2
	29mm (1-1 / 8 ") و (1-1 / 4 ")	17 / 12x3x10			
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm (1-3 / 4 ") و (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63mm (2-1 / 2 ") و (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 ")	22x3.5x10			
	80mm (2-3 / 4 ") و (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	100MM (4 ")	22x3.5x10			
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
127MM (5 ")	24x4x10				

يمكن طلبها من قبل العملاء Other.customer. المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

صورة:

استخدام الجاف بت الحفر الأساسية الماس مع فراغ صنع من النحاس الأسنان الحماية

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

Diamond مزودة مع المواضع الأساسية مع لقم الحفر الأساسية مع المواضع مزودة D70 * 110L * 1/2 "G / M14