

وصف المنتج:

مقدمة مختصرة:

آلة التسخين بالحث العالي التردد تستخدم دائرة طنين سلسلة ، ناتج الجهد الرنان المنخفض ، قوة تردد عالية الحالية بواسطة محول عالي التردد. إن آلة اللحام ذات التردد العالي هي أحدث منتجات الجيل لدينا ، وذلك باستخدام أجهزة وأحدث جيل من تقنيات التحكم في التدفق المتغير ، والمعدات بنية بسيطة للغاية ، وموثوقية عالية ، MOSFET طاقة وصيانة منخفضة ، وراحة ذاتية للعميل ، وهي حاليا واحدة من أكثر استخداما آلة لحام.

مميزات:

1. تحت نفس الظروف ، وتوفير الطاقة الكهربائية المزدوجة من التقليدية.
2. يمكن استخدامها في عمليات خطوط الأنابيب ، تحت آلة صغيرة تمتد مساحة صغيرة مضادة ، من السهل على التحرك.
3. مع الإفراط في الحالي ، والإفراط في الجهد ، تحت الماء ، وفشل المرحلة ، وحالة عدم الراحة في الحمل ، وتوفير موثوقية أعلى والمتانة.
4. تطبيق على بيئة العمل مع بيئة سيئة ، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسي في مساحة نظيفة ، والحد من معدل إصلاح المضيف ، وزيادة موثوقية الجهاز.
5. تصميم مع تحميل 100 % ، بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم ، يمكن أن تكون مجهزة مع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء ، والتحكم في درجة الحرارة التلقائي ، وتحسين جودة التدفئة وتبسيط التشغيل اليدوي.

أفضلية:

لدينا آلة لحام عالية التردد تصدير إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا وروسيا ، وأكثر من 20 دولة مختلفة. في هذه الأسواق الخارجية ، آلة اللحام لدينا تتمتع بسمعة جيدة ، نحصل على ردود فعل جيدة بعد نتيجة الاختبار المقابلة ، لذلك ، نحن واثقون في جودة منتجاتنا.

جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات عالية التردد آلات لحام الحث:

المعلومات	عدد	380V ثلاث مراحل	50 / 60HZ ، ثلاث مراحل 380
مساهمة الجهد	على مرحلة واحدة 220 فولت 50/60 هرتز	380V	340-430 V
جهد التشغيل	220 فولت	30 كيلو واط	25 كيلو واط
قوة	20 كيلو واط	400-1500 A	200-1200 A
خارج الحالي	200-1050 A	30-80 KHZ	30-80 KHZ
تردد العمل	كيلو هرتز 30-100	100%	100%
دورة العمل المقدر	100%	≥95	≥95
عامل القوى	≥95	درجة مئوية ≤ 40	درجة مئوية ≤ 40
درجة حرارة ماء التبريد	درجة مئوية ≤ 40	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
ضغط مياه التبريد	ميجا باسكال 0.06-0.12	لتر / دقيقة 7.5	لتر / دقيقة 7.3
التبريد سقي التبريد	لتر / دقيقة 7.5	600 * 255 * 540mm 35Kg	560 * 220 * 590mm 22kg
حجم المصيف الرئيسي والوزن	620mm * 290mm * 500mm 25kg	اختياري	اختياري
حجم التمديد والوزن	اختياري	450 * 255 * 390mm 30KG	

وبين التالي جزء فقط من المنتج ، يمكن تخصيص المنتجات الأخرى وفقا لاحتياجاتك

إذا لم تجد المنتج الذي تريده ، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل عن المنتجات



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding



Copper tube welding



Diamond saw blade welding



Multi-site welding



A variety of materials welding

الملحق: التبديل القدم / التبديل باليد الصحافة ، لفائف التدفئة (يمكن تخصيصها) ، أنابيب المياه ، مضخات المياه (بحاجة لشراء مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات قبل شراء الجهاز ، يرجى تقديم مواصفات قطع لحام

التعبئة:

عالية التردد آلة لحام الحث التعبئة في خشبية.
يمكننا أيضا حزمة آلة لحام وفقا لمتطلباتك.
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-13559599186

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: borewa05@boreway.net