

مقدمة:

بت إصبع الماس هي عادة ما يستخدم بعد بت الحفر الأساسية الماس، وإزالة الغبار بسرعة، عجلة بالوعة الماس. بت إصبع الماس هي مثالية لإزالة الأوراق، المالية بسرعة فضلاً عن التصبيط حتى خطوط المنشار، الذي تم تصميمه لقطع الجرانيت والجسر هندسيا والرخام، وقمم مضادة، قمم المطبخ والأحواض. أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرساة CNC عادة هي التي شنت بت إصبع الماس وثقب الأعمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

خصائص:

السرعة وتدوم لفترة أطول 1.Faster

2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية حول بت إصبع الماس:

قطر	(تحمل (مم الغاز 1/2 ((الموضوع ذكر	قطاع طول	الجزء رقم
20MM (3/4 ")		40MM	4-6pcs
25MM (1 ")		45MM	
30mm 4 / 1-1 ")		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

هناك المزيد من المنتجات التي تقدمها:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com