

## وصف المنتج:

### المقدمة:

على أساس آلات (BWM- 35T و BWM 60T) تنقسم هذه المعدات إلى طرازين مختلفين وفقاً للضغط المختلف الضغط البارد الميكانيكية المستخدمة بشكل شائع ، قمنا بالكثير من التحسين والتعديل. يمكن استخدامه للضغط على جزء شفرة المنشار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وشكل المروحة ، وقطر قطعة 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 مم جزء مثقاب وبعض جزء شكل خاص ، وما إلى ذلك ، هذا الجهاز يمكن أيضا الضغط على أخرى مساحيق مثل مسحوق السيراميك ، مسحوق المعادن وهلم جرا. الآن ، في الصين ، معظم المصانع تستخدم هذه السلسلة من الآلات في مجال أدوات الماس.

### مميزات:

1. هيكل أربعة أعمدة دليل ، تغذية مسحوق المعادن في القالب بدقة عالية ، تركيب القالب الصحافة الباردة هو مريح وببساطة؛
2. تعمل الشاشة مع الفرامل بشكل كبير ، مما يزيد من عامل الأمان للمشغل ؛
3. تعزيز ارتداء أجزاء التحسين ، ومعدل الصيانة أقل بكثير من المعدات المماثلة السابقة ، زيادة عمر الخدمة للآلة ؛
3. الصغيرة والدقيقة. LED 4. ضوء العمل
- مرتين في مسافة قصيرة وأكثر دقة extraly 5. تغذية مسحوق المعادن في طريقة هوائي ، تغذية أكثر
6. هذا الجهاز لديه جهاز لتخفيف الضغط ، حيث أن تدوير عجلة اليد يمكن أن يخفف الضغط بسهولة عندما تكون الآلة عالقة ؛
7. ويمكن أيضا أن تستخدم لمسحوق مسحوق السيراميك ومسحوق المعادن الخ

### أفضلية:

تصدير منتجاتنا إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا وروسيا ، وأكثر من 20 دولة مختلفة. في هذه الأسواق الخارجية ، منتجاتنا تتمتع بسمعة جيدة ، نحصل على ردود فعل جيدة حول نتائج اختبار المقابلة ، وأيضا عمر طويل. لذلك ، نحن واثقون في جودة منتجاتنا جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق. مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

## تفاصيل:

### مواصفات آلة الصحافة الباردة الميكانيكية أوتوماتيكية بالكامل:

معامل		
أقصى ضغط العمل	كغ 35000	60000KG
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	40 * 70 MM	50 * 70MM
حجم القالب	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
أكبر حجم من مربع وأنب	كجم 30	كغ 30
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	ملم 0.5-20	ملم 0.5-30
دقة وزن القطعة المعدنية	± 2%	± 2%
كمية قطعة معدنية في الوقت	قطع 4 - 1	قطع 4-1
قوة المحرك	كيلوواط 2.2	كيلو واط 4
الجهد المقنن	فولت 380	فولت 380
التيار المقدر	أ 6	أ 10
كفاءة العمل	مرة / دقيقة 25	مرة / دقيقة 21
المسافة صعودا	ملم 64	ملم 80
بعد الجهاز	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
الوزن الصافي	كغم 760	كغ 1000

وبين التالي جزء فقط من المنتج ، يمكن تخصيص المنتجات الأخرى وفقا لاحتياجاتك إذا لم تجد المنتج الذي تريده ، فالرجاء الاتصال بنا للحصول على المزيد من صور المنتجات



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات

### التعبئة والتغليف والشحن:

سنقوم بتسليم في غضون سبعة أيام من الدفع ، معبأة المنتجات الخشبية.  
يمكننا أيضا حزمة المنتجات وفقا لمتطلباتك.  
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605,Shuitou Town,Quanzhou,Fujian,China

البريد الإلكتروني: [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)