وصف المنتج

مقدمة موجزة:

الماس 1/2 "-ز مجزأة الإصبع طحن بت ليتم عادة استخدام حجر ميكروكريستالاين بعد * 60T * D25 قوة أسفل الماس لقم الثقب الأساسية، سرعة إزالة الغبار. مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن ترويج خطوط المنشار، الذي صمم لطحن قمم مضادة، ميكروكريستالاين وقمم المطبخ والأحواض. عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

الميزات:

1، والتلميع عالية وقوة الاحتكاك قوية؛

2, عمر طويل، أداء مستقر؛

3، سريع طحن، عالية الكفاءة؛

4، نوعية موثوق بها.

5، أقل ضوضاء وانخفاض التلوث.

جميع منتجاتنا قد تم اختبارها تماما قبل الوصول إلى السوق.

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا للاحتياجات.

تفاصيل

مواصفات أسفل قوة مجزأة الماس نجر بت:

قطر	(تتحمل (مم	طول الجزء	رقم القطعة
20 3/4) مم ")	1/2-ز	40 مم	4-6pcs
25 1) مم ")	(مؤشر ترابط الذكور)	45 ملم	
30 1/4-1) ملم ")		50 مم	
35 3/8-1) ملم ")		60 مم	
40 5/8-1) مم ")			
50 2) مم ")			
60 3/8-2) ملم ")			

□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□.

إشعار:

1. قبل الشراء، يرجى تقديم نموذج للجهاز.

2. يرجى تقديم المواد المصنعة قبل الشراء.

3. الأخرى مواصفات يمكن تخصيصها وفقا للاحتياجات.

التعبئة

التعبئة في الكرتون بت الإصبع الماس مجزأة.

ونحن أيضا حزمة البتات الإصبع الماس وفقا لمتطلباتك.

المواصفات الخاصة بحاجة إلى التفاوض لأوقات التسليم.

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مماثلة

D25 * 45T * □□□□□ M14 □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□

اتصل بنا

الماكينات المحدودة Boreway فوجيان نانان
العنوان: شارع تدفقت، بلده شويتو، تشيوانتشو، فوجيان، الصين
الرمز البريدي: 362342
هاتف: + (86) 86990206-595 (+86)/18250633812
رقم الفاكس: + (86) 86990220-595
WhatsApp:+ 86-18359335376
فيسبوك:تشويسدونج
البريد الإلكتروني:borewa05@boreway.net