أولاً-مقدمة:

ز يتم عادة" **1/2 * 50T * D25 للحجر Bits مجزأة باستخدام الحاسب الآلي الماس نجر** استخدام بعد الماس لقم الثقب الأساسية، سرعة إزالة الغبار،عجلة بالوعة الماس.
مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن ترويج خطوط المنشار، الذي يهدف إلى قطع الجرانيت، المهندسة الحجر والرخام وقمم مضادة، وقمم المطبخ والأحواض.
عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى.
مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.
استخدام الرطب فقط.

الميزة:

1. أسرع من سرعة وأطول أمداً
2-أقل ضوضاء وامبير منخفض

المواصفات:

وفيما يلي المواصفات العادية حول **مجزأة باستخدام الحاسب الآلي الماس نجر للحجر Bits ز" 1/2 * 50T * D25:**

قطر	(تتحمل (مم	طول الجزء	رقم القطعة
20 3/4 (" مم)	الغاز 1/2 ((مؤشر ترابط الذكور M14 5/8 "-11	40 مم 45 ملم 50 مم 60 مم	4-6pcs
25 1 (" مم)			
30 1/4-1 (" ملم)			
35 3/8-1 (" ملم)			
40 5/8-1 (" مم)			
50 2 (" مم)			
60 3/8-2 (" ملم)			

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

ز" 1/2 * 50T * D25 للحجر Bits مجزأة باستخدام الحاسب الآلي الماس نجر

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

إصبع التفريز أدوات القطع باستخدام الحاسب الآلي لأحواض D22 * 40T * 1/2 "ز