

أولاً-مقدمة:

ز يتم عادة " 1/2 * 50T * D25 للحجر Bits مجزأة باستخدام الحاسب الآلي الماس نجر

استخدام بعد الماس لقم الثقب الأساسية، سرعة إزالة الغبار، عجلة بالوعة الماس

مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن تروينج خطوط المنشار، الذي يهدف إلى قطع الجرانيت،
المهندسة الحجر والرخام وقمم مضادة، وقمم المطبخ والأحواض

عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى.

مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.

استخدام الرطب فقط.

الميزة:

1. أسرع من سرعة وأطول أمداً

2-أقل ضوضاء وامبير منخفض

المواصفات:

للحجر Bits وفيما يلي المواصفات العادية حول مجزأة باستخدام الحاسب الآلي الماس نجر

ز: " 1/2 * 50T * D25

رقم القطعة	طول الجزء	(تتحمل) مم	قطر
4-6pcs	40 مم	الغاز 1/2	" مم 3/4 20
	45 ملم	((مؤشر ترابط الذكور))	" مم 1 25
	50 مم	M14	" مم 1 30
	60 مم	5/8 "-11	" ملم 1-1/4 30
			" ملم 1-3/8 35
			" مم 1-5/8 40
			" مم 2 50
		" ملم 2-3/8 60	

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

ز " 1/2 * 50T * D25 للحجر Bits مجزأة باستخدام الحاسب الآلي الماس نجر



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

ز" 1/2 * 40T * D22 إصبع التفريز أدوات القطع باستخدام الحاسب الآلي لأحواض