

الوصف:

يتم إنتاجها بالفضة أو لحام الليزر M16 * ل 85 * D35 الجافة استخدام الماس الأساسية مثقاب الجرانيت. يمكن أن يكون مناسباً لموقف آلات الحفر أو الكهربائية الحفارات باليد أو آلة التصنيع باستخدام الحاسب الحفر وأنواع من حجر الغرانيت أو اليد. فضة ملحومة أفضل لاستخدام الرطب والليزر ملحومة ومن الأفضل لاستخدام الجاف.

الميزات:

1. مصمم لحفر ثقوب.
2. حسن عمر مستقرة وطويلة.
3. يمكن استخدام الرطب أو الجاف.

المواصفات:

M16 * ل 85 * D35 ما يلي هو حجم عادي الجافة استخدام الماس الأساسية مثقاب الجرانيت:

رقم رمز	قطر	حجم القطعة	استخدام	طول الأنابيب	طريقة اللحام	محول
DDB-الأسلحة البيولوجية S03	" مم 3/4) 20	17/12 × 3 × 10	ويت أو الجافة	4 " (مم 100)	لحام الفضة أو اللحام بالليزر	5/8 "-11
	" مم 7/8) 22	17/12 × 3 × 10				M14
	" مم 1) 25	17/12 × 3 × 10				الغاز 1/2
	" مم 1-1/8) 29	17/12 × 3 × 10				
	" مم 1-1/4) 32	16 × 3 × 10				
	" ملم 1-3/8) 35	16 × 3 × 10				
	" مم 1-1/2) 38	16 × 3 × 10				
	" مم 1-5/8) 42	16 × 3 × 10				
	" ملم 1-3/4) 45	16 × 3 × 10				
	" مم 2) 50/51	16 × 3 × 10				
	" مم 2-1/4) 57	22x3.5x10				
	" ملم 2-3/8) 60	22x3.5x10				
	" مم 2-1/2) 63	22x3.5x10				
	" مم 2-3/4) 70	22x3.5x10				
	" مم 3) 76	22x3.5x10				
	" مم 3-1/8) 80	22x3.5x10				
	" مم 3-1/2) 89	22x3.5x10				
	" ملم 4) 100	22x3.5x10				
	" مم 4-3/8) 110	22x3.5x10				
	" مم 5) 127	24 × 4 × 10				

مواصفات أعلاه مجرد إشارة للعملاء. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر بالعملاء.

الصورة:

D35 * 85 ل * M16 الجافة استخدام الماس الأساسية مثقاب الجرانيت



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

" الجاف لاستخدام الماس الحفر الأساسية الجرانيت 3/8-1