

أولاً-مقدمة:

الطابق رقم 30/40 طحن كتلة الماس مصممة خصيصا لاستعادة الأرضية الأسمنتية المهنية، لإزالة أي مواد سريعة، سندات الثابت المتوسطة، أو لينة المتوفرة لأنواع الخرسانة الجزء من **الطابق رقم 30/40 طحن كتلة الماس** وهو مثالي لإزالة الطلاء الثقيلة. هذا الجزء هو ترك بالغ العدوانية وعميق أن نمط الصفر المتوسطة. الجزء المتعلق بإزالة المواد اللاصقة وطلاء وليباج، أخذ الكلمة من خشونة منظم السطح إلى ما قبل التلميع السندات: الثابت، والمتوسط، ولينة

الميزات:

1. ارتفاع العدوانية وكفاءة للأرضيات المختلفة-1
2. استقرار الأداء والعمر الطويل-2
3. اختلاف صلابة الخرسانة مختلفة متوفرة عند العملاء-3

المواصفات:

ما يلي هي مواصفات عادية لدينا **الطابق رقم 30/40 طحن كتلة الماس**:

المنتج مدونة	اسم المنتج	الجزء المتعلق بالمواد	الجزء الشكل	الجزء عدد	حصى	تطبيقات
الأسلحة-- ITR البيولوجية	شبه منحرف طحن لوحة/كتلة	الماس	متوازي المستطيلات	2-3	#6, #16, #25, #30, #40, #50, #60, #80, #100, #120, #170 #200, #150	الخرسانة تيرازو حجر الكلمة

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

وهناك المزيد من المنتجات نحن العرض

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com