مقدمة:

شكل فراغ مقطوعة التوجيه القاطع البتات للحجر تستخدم لآلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، المعالجة p هؤلاء التلقائية الجرانيت،

الرخام، الحجارة الأخرى والمكافحة. المزايا العالية هي كفاءة عالية من الإنتاج، الرقم الدقيق.

باستخدام التسلسل: من الحصباء الخام إلى غرامة، اخيرا تلميع.

فيما يلي تصميم الأشكال المختلفة، بما في ذلك: A، B، D، E، F، G، H، I، L، M، N، O، P و Q، S، T، U، V، WF، DD، DC

سمات:

1. الأشكال والأحجام المتاحة.

2. التوازن جيد والأداء المستقر.

3. الجزء الأصلي هو العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

تحديد:

فيما يلي المواصفات العادية من بت القاطع الموجه في فراغ القاطع:

اسم المنتج	موقع	مثابرة	قطر الدائرة	سماكة	شكل حجر	مغزل
بت راوتر الماس	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm. 30mm. 40 ملم 50mm.	A، B، D، E، F، G، H، I، L، M، N، O، P و Q، S، T، U، الخامس، WF، DD، DC إلخ.	M8 M10 M14. الغاز" 1/2 22mm. 35mm
	POS2.	40/50 #				
	POS3.	80/100 #				
	POS4.	170/2 200 #				
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	خياري				

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء.

هناك المزيد من المنتجات التي نوفرها:

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

362342 مركز هواهوي، مدينة شويتو رقم 605 Quanzhou, Fujian, China

هاتف: (+86) 595-86990206 / **الفاكس:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.