

المقدمة:

يزر يمكن أن تكون مناسبة للموقف آلات الحفر أو الكهربائية المحمولة باليد welding.It بت حفر حفرة التي تنتجها الفضة أو تكون صغيرة مشاريع مثل ommon سوف الاستخدامات.C.أنواع الحفر من الجرانيت أو الحجر اليد CNC machine.For الحفر أو الملحومة هي الأفضل للاستخدام الجاف useand الحفر خارج الثقوب بالوعة الحفريات.والفضة ملحومة أفضل للرطب الليزر.

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب .
- 2.Good مستقرة وطويلة العمر .
- 3.Can ويكون استخدام الجاف أو الرطب .

مواصفة:

ما يلي هو الحجم العادي لدينا

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	ميلل أو جاف	4 " (100MM)	الفضة لحام أو لحام ليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2
	22mm 7/8 ") و	17 / 12x3x10				
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm 8 / 1-1) و ")	17 / 12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1) و ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	1004) مم ")	22x3.5x10				
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127MM (5 ")	24x4x10				

customer.Other

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com