

مقدمة:

اللحام بالليزر الماس الحفر الجاف ملموسة بت هو مناسبة لآلة موقف الحفر، باليد الكهربائية

الحفر لتجف الخرسانة الحفر وغيرها من مواد البناء. وللحام عسير طريقة معالجة يثبت

مزايا على النحو كفاءة عالية وعمر طويل.

الميزات:

1.Excellent سرعة الحفر مع عمر طويل.

2.ل للحام عسير يمكن أن نقدم كفاءة عالية الحفر الجاف Ideal.تصميم

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا للحام عسير الماس الحفر الجاف ملموسة قليلا:

كود رقم	قطر	الجزء الحجم	أنبوب طول استعمال	طريقة لحام	محول
BW-DLCD-00	20MM (3/4 ")	12x3x10	جاف	لحام ليزر	5/8 "-11 M14 الغاز " 1/2
	22mm 7/8) و "	12x3x10			
	25MM (1 ")	12x3x10			
	29mm 8 / 1-1) و "	12x3x10			
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm 4 / 3-1) و "	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 ")	22x3.5x10			
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	102MM (4 ")	22x3.5x10			
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127MM (5 ")	24x4x10				

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صور من المنتج:

اللحام بالليزر الماس الحفر الجاف ملموسة قليلا

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com