

وصف المنتج:

المقدمة:

على أساس من الآلات (KH و 35T 60T - KH) وتنقسم هذه المعدات إلى نموذجين مختلفين وفقا لضغوط مختلفة الصحافة الباردة الميكانيكية المستخدمة عادة، ونحن جعل الكثير من التحسين والتعديل. ويمكن استخدامه للضغط من قطاع منشار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة شفرة، شريحة مروحة الشكل، قطرها 14، 12، 10، 8، 6 مم شريحة قمة الحفر وبعض شريحة شكل خاص، وما إلى ذلك، يمكن لهذا الجهاز أيضا صفح أخرى مساحيق مثل مسحوق السيراميك، ومسحوق المعادن وهلم جرا. الآن، في الصين، ومعظم المصانع تستخدم هذه السلسلة من الآلات في مجال أدوات الماس.

مميزات:

1. هيكل من أربعة أعمدة دليل، تغذية مسحوق المعادن في القالب مع دقة عالية، تركيب قالب الصحافة الباردة غير مرجح وببساطة.
2. وتعمل الشاشة جنباً إلى جنب مع الفرامل، وزيادة كبيرة عامل الأمان للمشغل.
3. تعزيز أجزاء ارتداء الأمثل، ومعدل الصيانة أقل بكثير من معدات مماثلة الماضية، زيادة خدمة الحياة من الآلة؛
4. صغيرة وحساسة ضوء العمل بقيادة الولايات المتحدة؛
5. تغذية مسحوق المعادن في طريق الهوائية، والتغذية أكثر مرتين
6. في مسافة قصيرة وأكثر دقة. extraly،
7. هذا الجهاز لديه جهاز تخفيف الضغط، وتحول عجلة اليد يمكن تخفيف الضغط بسهولة عندما يكون الجهاز عالق.
7. ويمكن أن تستخدم أيضا للصحافة مسحوق السيراميك ومسحوق المعادن الخ.

ميزة:

تصدير منتجاتنا إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إيطاليا، بولندا، روسيا، أكثر من 20 بلدا مختلفا. في هذه الأسواق في الخارج، ومنتجاتنا تتمتع بسمعة جيدة، وحصلنا على ردود جيدة حول نتيجة اختبار المقابلة لها، وأيضا عمر طويل. لذلك، نحن على ثقة في جودة منتجاتنا.

وقد تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق.
مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات الميكانيكية آلة الصحافة الباردة أوتوماتيكية بالكامل:

معامل		
ضغط العمل الأقصى	35000 كغ	60000KG
الحد الأقصى لحجم تجويف القالب	40 * 70 MM	50 * 70MM
حجم القالب	ملم (220-250) * W * H 130 (20-30)	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40)
أكبر حجم مربع واثب	30 كغ	30 كغ
أقصى ارتفاع من مسحوق المعادن	5-20 MM	5-30 MM
دقة وزن قطعة معدنية	± 2%	± 2%
كمية من قطعة معدنية في الوقت	1-4 PCS	1-4 PCS
قوة المحرك	2.2 KW	4 KW
والفولطية	380 V	380 V
التيار المقنن	(6) A	10 ألف
كفاءة العمل	مرة / دقيقة 25	مرة / دقيقة 21
المسافة من أعلى	64 MM	80 MM
أبعاد الجهاز	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
الوزن الصافي	760 كغ	1000 كغ

يظهر التالية فقط جزء من المنتج، ومنتجات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لاحتياجاتك.
إذا كنت لا تجد المنتج الذي تريده، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من الصور المنتج.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات

التعبئة والشحن:

نحن سيلقي في غضون سبعة أيام من الدفع الخاص بك، وتكتظ المنتجات في الخشب.
يمكننا أيضا حزمة المنتجات وفقا لمتطلباتك.
لا بد من التفاوض لمواعيد التسليم مواصفات خاصة



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

:اتصل بنا

الماكينات والشركة المحدودة. Boreway فوجيان نانان

عنوان: شارع هونغ شينغ، شويتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، والصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (+86) 86990206-595 / (+86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

ال WhatsApp: + 86-18359335376

فيس بوك: ChoisDong

البريد الإلكتروني: borewa05@boreway.net