

مقدمة:

بت إصبع الماس هي عادة ما يستخدم بعد بت الحفر الأساسية الماس، وإزالة الغبار بسرعة، عجلة بالوعة الماس. بت إصبع الماس هي مثالية لإزالة الأوراق المالية بسرعة فضلا عن التضييق حتى خطوط المنشار، الذي تم تصميمه لقطع الجرانيت والحجر هندسيا والرغام، وقمم مضادة، قمم المطبخ والأحواض. أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرساة CNC عادة هي التي شنت بت إصبع الماس وثقب الأعمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

خاصية:

- 1.Faster السرعة وتدوم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية حول بت إصبع الماس:

قطر	(تحمّل مم)	قطاع طول	الجزء رقم
20MM (3/4 ")	الغاز 1/2	40MM	4-6pcs
25MM (1 ")	((الموضوع ذكر	45MM	
30mm 4 / 1-1) و"		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

هناك بعض المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com