

:مقدمة

الجزء الثابت العادي للقم الثقب البناء الماس الأساسية هي مناسبة لحفر الشفاء الخرسانة المسلحة الخرسانة الخضراء أو المواد الحجرية. في ظل ظروف السندات نفسها، وسرعة حفر هذا توريد قطاعات هي أسرع بكثير من شرائح مسطحة عادية.

:الميزات

- 1. نوعية توفر أعلى كفاءة الحفر high. صيغة 1.
- 2. Wet. أو الحفر الجاف.
- 3. وأداء مستقر Long. عمر 3.

:المواصفات

:فيما يلي مواصفات عادية لدينا شريحة الثابت العادي للبناء الماس الحفر الأساسية بت

تطبيقات	الجزء رقم	الجزء الحجم	قطر	اسم المنتج
الخرسانة لبنة البناء	4	16x3.0x10	1.25 "(32MM)	الجزء الثابت العادي للبناء لقم الحفر الأساسية الماس
	4	16x3.0x10	1.38 "(35MM)	
	5	16x3.0x10	1.50 "(38MM)	
	5	16x3.0x10	1.63 "(42MM)	
	6	16x3.0x10	1.75 "(45MM)	
	6	16x3.0x10	1.88 "(48MM)	
	7	16x3.0x10	2 "(52MM)	
	5	24x3.5x10	2.25 "(57MM)	
	6	24x3.5x10	2.50 "(63MM)	
	7	24x3.5x10	2.75 "(70MM)	
	8	24x3.5x10	3 "(76MM)	
	9	24x3.5x10	3.25 "(82MM)	
	10	24x3.5x10	3.50 "(89mm)	
	10	24x3.5x10	4 "(102MM)	
	11	24x3.5x10	4.25 "(108mm)	
	11	24x3.5x10	4.50 "(114MM)	
	11	24x4.0x10	4.75 "(120MM)	
	11	24x4.0x10	5 "(127MM)	
	12	24x4.0x10	5.5 "(140MM)	
	13	24x4.0x10	5.75 "(146mm)	
	13	24x4.0x10	6 "(152mm)	
	14	24x4.0x10	6.25 "(159mm)	
	15	24x4.0x10	6.5 "(165MM)	
	16	24x4.0x10	7 "(178mm)	
	18	24x4.5x10	8 "(203mm)	
	20	24x4.5x10	9 "(229mm)	
	23	24x4.5x10	10 "(254mm)	
	25	24x5.0x10	11 "(280MM)	
	27	24x5.0x10	12 "(305mm)	
	30	24x5.5x10	13 "(330MM)	
	32	24x5.5x10	14 "(356mm)	

.هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء