

مقدمة:

الجزء الثابت العادي للقم الحفر الأساسية حجر الماس هي مناسبة لأنواع الحفر الجرانيت والحجر الصلب الأخرى، وتوفير نحو سلس وعالية الكفاءة الحفر.

الميزات:

1. نوعية توفر أعلى كفاءة الحفر high. صيغة 1.
2. أو الحفر الجاف Wet.
3. وأداء مستقر Long. عمر 3.

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا شريحة الثابت العادي لجوهر الماس مثقاب:

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	الجزء رقم	تطبيقات
شقة عادي شريحة ل الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	1 "(25MM)	17 / 12x3.0x10	4	صوان
	1.18 "(30MM)	17 / 12x3.0x10	4	اخر القرص ستون
	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4	
	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4	
	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5	
	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5	
	1.75 "(45MM)	16x3.0x10	6	
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6	
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7	
	2.25 "(57MM)	22x3.5x10	5	
	2.50 "(63MM)	22x3.5x10	6	
	2.75 "(70MM)	22x3.5x10	7	
	3 "(76MM)	22x3.5x10	8	
	3.25 "(82MM)	22x3.5x10	9	
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10	
	4 "(102MM)	22x3.5x10	10	
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11	
4.50 "(114MM)	22x3.5x10	11		
4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11		
5 "(127MM)	24x4.0x10	11		

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات