

## المقدمة:

الجزء بت إصبع الماس للجرانيت وعادة ما يستخدم بعد بت الحفر الأساسية الماس، وإزالة الغبار بسرعة، عجلة بالوعة الماس. بت الجزء إصبع الماس على الغرانيت مثالية لإزالة الأوراق المالية بسرعة فضلا عن التضييق حتى خطوط المنشار، الذي تم تصميمه لقطع الجرانيت والحجر هندسيا والرغام، وقمم مضادة، قمم المطبخ والأحواض. أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرساة CNC بت الجزء إصبع الماس على الغرانيت وعادة ما يتم تركيبه على وثقب الأعمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

## خاصية:

- 1.Faster السرعة وتدوم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

## مواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية حول بت الجزء إصبع الماس على الغرانيت:

الجزء رقم	قطاع طول	(تحمل مم)	قطر الدائرة
4-6pcs	40MM	الغاز 1/2	20MM (3/4 ")
	45MM	((الموضوع ذكر	25MM (1 ")
	50MM		30mm 4 / 1-1) و(
	60MM		35MM (1-3 / 8 ")
			40MM (1-5 / 8 ")
			50MM (2 ")
			60MM (2-3 / 8 ")

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

## صورة:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

منتج مماثل:

[و mm|صبع القاطع قليلا 22](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)