

مقدمة:

وهي تستخدم أساسا هذه الماس متكلس الثنية شفرات نقطة لصنع أحادي على السطح من الخرسانة الخضراء والبناء والمفاصل من الطوب أو كتلة وغيرها من مواد البناء، وترميم الجص، التنظيف والتوجيه المفاصل هاون الاسمنت.

الميزات:

- 1.Universal الرطب شفرات نقطة القطع الثنية
- 2.والخدمة الطويلة في الحياة Higher.قطع
- 3.Fast.والقطع على نحو سلس، عالية الأداء

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس متكلس شفرات نقطة الثنية:

اسم المنتج	القطر الخارجي	سماكة	شجرة	الجزء الطول	رقم قطعة	تطبيقات
الماس متكلس دس نقطة شفرة	بوصة	مم	مم	مم	جهاز كمبيوتر شخصي	الخرسانة الخضراء المشترك من الطوب البناء
	4 "	105	6.4	16/20	8MM	8
	4.5 "	115	6.4	22.23	8MM	8
	5 "	127	6.4	25.4 / 50	8MM	10
	6 "	152	6.4		8MM	12
	7 "	178	6.4		8MM	14
	8 "	203	6.4		8MM	16
	9 "	229	6.4		8MM	18

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صورة المنتج:

الثنية متكلس نقطة شفرة

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com