

المقدمة:

تستخدم لوحات التلميع الملموسة اللولبية الماسية للملصقات مع وصلات الفيلكرو المتينة في معالجة الأحجار الطبيعية بأشكال مختلفة ، وكذلك لصيانة وإصلاح وتجديد الأحجار الزخرافية. يتم تثبيته على آلات الطحن المحمولة أو غيرها من آلات التشغيل اليدوية. استخدام من الحصى الخشن إلى الحصى الناعم ، وأخيرا إلى تلميع مع سرعة سريعة والحصول على نتيجة جيدة تلميع.

مميزات:

1. كفاءة التلميع عالية.
2. عمر طويل وأداء مستقر.
3. تلميع سطح أملس وتلميع لامعة.
4. استخدام من الحصى الخشن إلى الحصى الناعم ، تتوفر 3 خطوات و 5 خطوات و 7 خطوات.

مواصفات:

ما يلي هو المواصفات العادية لورقة التلميع الملموسة اللولبية الماسية:

اسم المنتج	القطر الخارجي	رقم الحصاء	اللون	تطبيقات
دوامة الماس لوحة تلميع الرطب	3 " 80 ملم	الحصى العادي: 50 # 100 #	أبيض الزبرجد الزيتوني ملون	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي سيراميك احجار الديكور
	بوصات 4	# 400 # 200 # 800		
	5 " 125 ملم	# 3000 # 1500		
	6 " 150 ملم	3 خطوة		
	7 بوصة 180 ملم	5 خطوة		
	9 " 200 ملم			

بعض المواصفات الأخرى متوفرة أيضا.

الجودة: جودة عادية ، نوعية جيدة ، ممتازة

اتصل بنا

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

اتصل: حليف هوانغ

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الكتروني: http://www.diamondtools.top