

المقدمة:

يتم استخدام منصات تلميع الماس الجاف ذات الشكل القياسي في آلات التلميع لتلميع الزاوية ، القوس الداخلي ، القوس الخارجي للجرانيت ، الرخام وحجر الشكل غير المنتظم ، يمكن الانتهاء من أعمال التلميع بكفاءة بدون ماء ، ومع قوة الحدة الجيدة والعمر الطويل والعالي مقاومة التآكل. مقارنة مع منصات التلميع الرطب ، فإنها يمكن أن تمنع الحجر من بقعة المياه ، وصمة عار صفراء وتراكم الملح.

مميزات:

1. كفاءة التلميع عالية ، دون حرق المجلس.
2. عمر طويل وأداء مستقر.
3. تلميع سطح أملس وتلميع لامعة.
4. استخدام من الحصى الخشن إلى الحصى الناعم ، تتوفر 3 خطوات و 5 خطوات و 7 خطوات.
5. مقاومة الحرارة العالية ، العمل بدون ماء أو فقط مع القليل من الماء.

مواصفات:

ما يلي هو مواصفات عادية من منصات تلميع الماس الجافة القياسية لدينا الشكل:

اسم المنتج	القطر الخارجي	رقم الحصاء	اللون	تطبيقات
الشكل القياسي الماس الجاف لوحة تلميع	ملم 80 " 3	الحصى العادي: 50 #	ملون	صوان
	بوصات 4	400 # 200 # 100 #	أسود	رخام
	ملم 125 " 5	# 1500 # 800	أبيض	حجر آخر
	ملم 150 " 6	# 3000 3 خطوة 5 خطوة		

بعض المواصفات الأخرى متوفرة أيضا.

الجودة: جودة عادية ، نوعية جيدة ، ممتازة

[اتصل بنا](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

اتصل: حليف هوانغ

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الكتروني: http://www.diamondtools.top