

الوصف:

لتر * 1/2 "ز الماس الأساسية روك لقم تنتجها الفضة أو اللحام بالليزر. يمكن أن يكون مناسبة لموقف آلات الحفر أو الكهربائية الحفارات باليد * 150 D70 أو آلة التصنيع باستخدام الحاسب. الحفر وأنواع من حجر الغرانيت أو اليد. ج أن الاستخدامات العامة أن تكون المشاريع الصغيرة مثل الحفر خارج الحوض الثقوب الحنفيات. وأفضل لاستخدام الرطب والليزر ملحومة الفضة ملحومة ومن الأفضل لاستخدام الجاف.

الميزات:

1. مصمم لحفر ثقوب.
2. حسن عمر مستقرة وطويلة.
3. يمكن استخدام الرطب أو الجاف.

المواصفات:

ما يلي هو حجم عادي الماس الأساسية روك مثقاب:

رقم رمز	قطر	حجم القطعة	طول الأنابيب استخدام	طريقة اللحام	محول
الأسلحة البيولوجية DDB-S03	" مم (4 3/4) 20	17/12 × 3 × 10	4 " وبت (مم 100) أو	لحام الفضة أو	5/8 "-11. M14
	" مم (8 7/8) 22	17/12 × 3 × 10	الجافة	اللحام بالليزر	الغاز 1/2
	" مم (1) 25	17/12 × 3 × 10			
	" مم (1-1/8) 29	17/12 × 3 × 10			
	" مم (1-1/4) 32	16 × 3 × 10			
	" ملم (1-3/8) 35	16 × 3 × 10			
	" مم (1-1/2) 38	16 × 3 × 10			
	" مم (1-5/8) 42	16 × 3 × 10			
	" ملم (1-3/4) 45	16 × 3 × 10			
	" مم (2) 50/51	16 × 3 × 10			
	" مم (2-1/4) 57	22x3.5x10			
	" ملم (2-3/8) 60	22x3.5x10			
	" مم (2-1/2) 63	22x3.5x10			
	" مم (2-3/4) 70	22x3.5x10			
	" مم (3) 76	22x3.5x10			
	" مم (3-1/8) 80	22x3.5x10			
	" مم (3-1/2) 89	22x3.5x10			
" ملم (4) 100	22x3.5x10				
" مم (4-3/8) 110	22x3.5x10				
" مم (5) 127	24 × 4 × 10				

مواصفات أعلاه مجرد إشارة للعملاء. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر بالعملاء.

وهناك المزيد من المنتجات نحن العرض:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com