

المقدمة:

هي مناسبة لحامل آلة الحفر ، الحفر الكهربائية باليد لحفر 1-1 / 4 * 460L * D323 الماس لقم الثقب الحفر للصلب والخرسانة ، ملموسة ،

الحوائط الحجرية ، الطوب ، إلخ. إن تدفق المياه يحافظ على برودة الحفر ، ويوفر إزالة سريعة لحطام الحفر.

مميزات:

1. باليد drillers ، تنطبق على معظم آلات الحفر الوقوف.
2. توازن جيد وأداء مستقر.

مواصفات:

D323 * 460L * 1-1 / 4: ما يلي هي المواصفات العادية لدينا الماس لقم الثقب الحفر للصلب والخرسانة:

اسم المنتج	قطر الدائرة	حجم القطاع	الجزء رقم	الطول	تطبيقات
مبيل اعمال بناء الماس النواة اداة الحفر	7/8 "(22mm و)	12x3.0x10	3	يمكن تخصيص	الخرسانة قالب طوب ماسونية
	1 "(25MM)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29mm و)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4		
	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4		
	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5		
	1.75 "(45mm و)	16x3.0x10	6		
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6		
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7		
	2.25 "(57MM)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63MM)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70MM)	22x3.5x10	7		
	3 "(76MM)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82MM)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10		
	4 "(102MM)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11		
	4.50 "(114MM)	22x3.5x10	11		
	4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11		
	5 "(127MM)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140MM)	24x4.0x10	12		
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13		
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13		
	6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14		
	6.5 "(165MM)	24x4.0x10	15		
	7 "(178mm)	24x4.0x10	16		
	8 "(203mm)	24x4.5x10	18		
	9 "(229mm)	24x4.5x10	20		
	10 "(254mm)	24x4.5x10	23		
	11 "(280MM)	24x5.0x10	25		
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
13 "(330MM)	24x5.5x10	30			
14 "(356mm)	24x5.5x10	32			

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة ، يمكن أن تأمر بمواصفات أخرى من قبل العملاء.

صورة:

D323 * 460L * 1-1 / 4 الماس لقم الثقب الحفر للصلب والخرسانة



المنتجات ذات الصلة:

RC D231 * 470L * 1-1 / 4 الماس مثقاب الحفر ل



اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

إضافة: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

سكايب: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 15659082992
البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net