

أولاً-مقدمة:

ز يتم عادة استخدام بعد " 1/2 * 60T * D20 الماس طحن قطع الإصبع قليلاً للسيراميك
الماس لقم الثقب الأساسية، سرعة إزالة الغبار، عجلة بالوعة الماس
مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن تروينج خطوط المنشار، الذي يهدف إلى قطع الجرانيت،
المهندسة الحجر والرخام وقمم مضادة، وقمم المطبخ والأحواض
عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى.
مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.
استخدام الرطب فقط.

الميزة:

1. أسرع من سرعة وأطول أمداً
- 2-أقل ضوضاء وامبير منخفض

المواصفات:

D20 * 60T * وفيما يلي المواصفات العادية حول الماس طحن قطع الإصبع قليلاً للسيراميك
ز " 1/2:

رقم القطعة	طول الجزء	(تتحمل) مم	قطر
4-6pcs	40 مم	الغاز 1/2	" مم 3/4 20
	45 ملم	((مؤشر ترابط الذكور))	" مم 1 25
	50 مم	M14	" مم 1-1/4 30
	60 مم	5/8 "-11	" مم 1-3/8 35
			" مم 1-5/8 40
			" مم 2 50
			" مم 2-3/8 60

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

ز " 1/2 * 60T * D20 الماس طحن قطع الإصبع قليلاً للسيراميك