

المقدمة:

وعادة ما يتم استخدامها بعد بتر الحفر **M14 * 40T * D25 الماس الراتنج فنجر مليئة الطحن بت لالغرانيت**،
الأساسية الماس.

إزالة بسرعة الغبار، الماس تفرق عجلة.

وهي مثالية لإزالة الأوراق المالية السريعة فضلاً عن التصبيط حتى خطوط المنشار، الذي يهدف إلى خفض الجرانيت، هندسة
الحجر والرخام، وقمع مضادة، قمم المطبخ والأحواض.

شنت عادة على التصنيع باستخدام الحاسوب الآلي أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرسة وتنب الأعمى.
مركز الثقوب تغذية المياه في كل بتر.
استخدام الرطب فقط.

ميزة:

1. Faster سرعة وتدوم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية حول **الماس الراتنج فنجر مليئة الطحن بت لالغرانيت D25 * 40T * M14:**

قطر الدائرة	(تحمل (مم	جزء طول	قطعة رقم
20MM (3/4 ")	الغاز 1/2 ((ذكر الموضوع	40MM	4-6pcs
25MM (1 ")		45mm و	
30mm 4 / 1-1 ")		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

ولتكون مرجعاً للمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمّر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:

D25 * 40T * M14 الماس الراتنج فنجر مليئة الطحن بت لالغرانيت



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

د25 * 40ت * 1/2 "G الراتنج معيار فنجر القاطع الماس للحصول على حجر