

المقدمة:

وعادة ما يتم استخدامها بعد بت الحفر **D25 * 40T * M14** الماس الراتنج فنجر مليئة الطحن بت لالغرانيت، الأساسية الماس،

إزالة بسرعة الغبار، الماس تفرق عجلة.

وهي مثالية لإزالة الأوراق المالية السريعة فضلا عن التضييق حتى خطوط المنشار، الذي يهدف إلى خفض الجرانيت، هندسة

الحجر والرخام، وقمم مضادة، قمع المطبخ والأحواض.

شنت عادة على التصنيع باستخدام الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرساة وثقب الأعمى.

مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.

استخدام الرطب فقط.

ميزة:

1. Faster سرعة وتدوم لفترة أطول

2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

D25 * 40T * M14 وفيما يلي مواصفات عادية حول الماس الراتنج فنجر مليئة الطحن بت لالغرانيت

قطر الدائرة	(تحمّل (مم)	جزء طول	قطعة رقم
20MM (3/4 ")	الغاز 1/2	40MM	4-6pcs
25MM (1 ")	((ذكر الموضوع	45mm و	
30mm 4 / 1-1 ")		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

ولتكون مرجعا والمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:

D25 * 40T * M14 الماس الراتنج فنجر مليئة الطحن بت لالغرانيت

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

D25 * 40T * 1/2 "G الراتنج معبأ فنجر القاطع الماس للحصول على حجر