

المقدمة:

فراغ صنع من النحاس القاطع للحجر وعادة ما تكون تستخدم بعد بت الحفر الأساسية الماس، CNC مسطحة القاع، وإزالة بسرعة الغبار،

الماس تغرق عجلة.

وهي مثالية لإزالة الأوراق المالية السريعة فضلا عن التضييق حتى خطوط المنشار، الذي يهدف إلى خفض الجرانيت، هندسة

الحجر والرخام، وقمم مضادة، قمم المطبخ والأحواض

شنت عادة على التصنيع باستخدام الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرساة وثقب الأعمى.
مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.
استخدام الرطب فقط.

ميزة:

1. Faster سرعة وتدوم لفترة أطول

2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

فراغ صنع من النحاس القاطع للحجر CNC وفيما يلي مواصفات عادية حول مسطحة القاع

قطر الدائرة	(تحمّل (مم)	جزء طول	قطعة رقم
20MM (3/4 ")	الغاز 1/2	40MM	4-6pcs
25MM (1 ")	((ذكر الموضوع	45mm و	
30mm 4 / 1-1 ")		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

ولتكون مرجعا والمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:

فراغ صنع من النحاس القاطع للحجر CNC مسطحة القاع

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

[إصبع بت التوجيه CNC MM قطعة الماس إصبع بت لالغرانيت، 20](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com