

أولاً-مقدمة:

لتر * 1/2 " ز يتم عادة استخدام بعد الماس لقم الثقب 150 * 60T * D25 تطول للماس طحن القاطع الجرانيت الأساسية،

سرعة إزالة الغبار، عجلة بالوعة الماس.

مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلاً عن تروينج خطوط المنشار، الذي يهدف إلى قطع الجرانيت، المهندسة

الحجر والرخام وقمم مضادة، وقمم المطبخ والأحواض.

عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى.
مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.
استخدام الرطب فقط.

الميزة:

1. أسرع من سرعة وأطول أمداً
- 2-أقل ضوضاء وامبير منخفض

المواصفات:

g: لتر * 1/2 * 150 * 60T * D25 وفيما يلي المواصفات العادية حول تطول للماس طحن القاطع الجرانيت

رقم القطعة	طول الجزء	(تتحمل) (مم)	قطر
4-6pcs	40 مم	الغاز 1/2	") مم (20 3/4
	45 ملم	((مؤشر ترابط الذكور	") مم (25 1
	50 مم		") ملم (30 1/4-1
	60 مم		") ملم (35 3/8-1
			") مم (40 5/8-1
			") مم (50 2
			") ملم (60 3/8-2

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

لتر * 1/2 " ز 150 * 60T * D25 تطول للماس طحن القاطع الجرانيت